



Festzelt Favorit Spannweite 20,0 m



Lieferumfang Grundauführung

- 1 Stück Aluminiumgerüst mit Steckverbindungen
- 1 Stück Dachplane Farbe weiß
- 2 Stück Giebdreiecke
- 1 Stück Komplettbeplanung ringsum in weiß oder gestreift
- alle Seitenplanen mittig geteilt zum Aufschieben

Gerüstprofile

- Trägerrahmen und Traufpfetten aus Kederprofil 212 × 112 mm eloxiert
- Traufpfetten und Gibelvorhangstangen aus Kederprofil 112 × 68 mm
- Tuchhalterpfetten aus Aluminiumprofil 60 × 60 × 3 mm eloxiert

Planen

- PVC-beschichteter Planenstoff mit Gewebeeinlage
- Gewicht 650 g/m²
- lichtdurchlässig
- schwer entflammbar lieferbar nach DIN 4102 B 1
- absolut witterungsbeständig, leicht zu säubern
- lieferbar in weiß

- Aluminiumkonstruktion mit Knotenblechsteckverbindungen an der Traufecke für eine schnelle Montage
- im 5,0 m-Raster beliebig erweiter- oder verkürzbar
- Traufhöhe 2,4 m
- seitliche Anbauvarianten lieferbar
- statisch geprüft und bauartgenehmigt
- lieferbar in weiß

Technische Daten

- freitragende Spannweite: 20.000 mm
- Traufhöhe: 2.400 mm
- Firsthöhe: 6.000 mm
- längstes Teil: 10.800 mm
- Gewicht: 5,6 kg/m²

